

# “ Rapid Serisi Link Basic Model

Link Basic Model AC şarj istasyonları, işletmenizde veya evinizde size özel güvenli ve akıllı şarj çözümleri sunuyor.



Yüksek Dahili  
Güvenlik ve  
Koruma



Kompakt  
Tasarım



Her Türlü  
Hava Koşuluna  
Dayanıklı Gövde



Mobil Uygulama  
Üzerinden Takip



Hızlı ve Kolay  
Kurulum



7.4 kW, 11.0 kW ve 22.0 kW  
AC Şarj İmkânı



3-10 Saat  
Şarj Süresi



Yüksek Sıcaklık  
Koruması



AC-DC Kaçak  
Akım Koruması



Suya  
Dayanıklı



Akım  
Ayarı



Zaman  
Ayarı



Yüksek  
Voltaj Koruması



Ezilmeye  
Dayanıklı




Çevre  
Dostu

# Rapid Serisi

## Link Basic Model

Link Basic Model, hem konut hem de ticari kullanım için uygun, endüstriyel düzeyde elektrik koruması sunan, tüm elektrikli araçlarla uyumlu ve uygun fiyatlı bir çözümdür. Bu seri, Wi-Fi arayüzü ve duvara veya zemine kolay montaj seçenekleri ile kullanıcı dostudur.



ÖZELLİK KATEGORİSİ	ÜRÜN SERİSİ	BASIC MODEL		
	ÜRÜN ÖZELLİĞİ	BASIC 7,4 KW	BASIC 11 KW	BASIC 22 KW
Elektriksel Özellikler	Maksimum Güç	7,4 kW	11 kW	22 kW
	Voltaj Aralığı	230VAC ±15%	400VAC ±15%	400VAC ±15%
	Maksimum Akım	11A * 3FAZ	16A * 3FAZ	32A * 3FAZ
	Bağlantı Uyumluluğu	Ac Tip2 Soket, IEC 62196-1/2 , IEC 61851-1 - GB/T (Opsiyonel)		
	Güç Giriş Derecesi	400 Vac ± 15% 50/60 Hz, 370A * 3FAZ		
	Bağlantı	3P - N - PE		
	Güç Faktörü	> 0.98		
	Verimlilik	>%95		
	İç Koruma	Kaçak Akım Koruması		
Pano Özellikleri	Kablo Uzunluğu	Kablosuz		
	Ölçüm	MID Ölçer (Eichrecht Uyumlu) (Opsiyonel)		
	Materyal	Metal Pano		
	Koruma Derecesi	IP54		
	Darbe Koruması	IK10		
	Soğutucu	Hava Soğutmalı		
	Gövde Ölçüsü	320 x 200 x 105 mm		
	Ayak Ölçüsü	1406 x200 x 120 mm		
	Ağırlık (Net)	Net Ağırlık (Soket): 4 kg		
Arayüz & Bağlantı Özellikleri	Ekran	-		
	RFID Okuyucu	13,56 MHZ Mifare (Opsiyonel)		
	LAN Bağlantısı	-		
	WLAN Bağlantısı	802,11ac		
	Mobil Bağlantı	-		
Çevresel Özellikler	Sıcaklık	-35°C to +55°C		
	Nem	%5 - %95 Bağıl Nem		
	Rakım	0-4000 m		